

FS0607

型號	FS0607 Hydraulic Drive	
尺寸	US	METRIC
最大工作高度	A1 25 ft 7 in	7.8 m
最大平台高度	A2 19 ft	5.8 m
整機長度	B 6 ft 1 in	1.86 m
整機寬度	C 2 ft 6 in	0.76 m
整機高度-欄桿未折疊	D 7 ft 1 in	2.15 m
整機高度-欄桿折疊	5 ft 2 in	1.65 m
平台長度-平台未延伸	E 5 ft 5 in	1.65 m
平台可延伸尺寸	F 2 ft 11 in	0.9 m
平台寬度	G 2 ft 6 in	0.76 m
軸距	H 4 ft 5 in	1.35 m
離地間隙	I 2.4 in	0.06 m
離地間隙-坑洞保護板放下	J 0.8 in	0.02 m

性能

最大工作人數	2/-	2/-
額定載重	507lb	230 kg
延伸平台額定載重	265lb	120 kg
行駛保障高度	Full height	Full height
駛速度-剪刀臂降下狀態	0-2.5 mph	0-4.0 km/h
行駛速度-剪刀臂升起狀態	0-0.5 mph	0-0.8 km/h
爬坡能力-剪刀臂降下狀態	25%	25%
轉彎半徑-內側	0	0
轉彎半徑-外側	5 ft 5 in	1.7 m
最大工作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
升降速度	18/28 sec.	18/28 sec.
控制	比例控制	比例控制
驅動	雙前輪	雙前輪
制動	雙後輪	雙後輪
輪胎=實心胎	12"4.5 in	30.5"11.4 cm

動力

電瓶	24V DC(4*6V225Ah)		
充電機	90-240V36A mp		
液壓油箱容量	2.6gal	10L	
整機總重	3263 lb	1480 kg	

